

LED警告灯 E-フレア

発炎筒と同等の視認性で、繰り返し使用が可能



※充電して繰り返し使用できる「充電電池タイプ」と「乾電池タイプ」の2種類があります。
充電器は別売りになります。



背面磁石を利用した例



背面からでも発光の確認が可能



ラバーコーン頭部へ取り付けられた例

発炎筒との主な機能比較

機能項目	発炎筒		E-フレア	
連続動作時間	×	1本あたり15分程度	◎	約18時間(全発光点滅時) / 約72時間(減光点滅時)
視認性	◎	夜間は車両後尾灯と誤認の可能性も	◎	赤、又は青の点滅発光で良く目立つ
使用上の制限・制約	△	<ul style="list-style-type: none"> ・強風で転がり、法面火災等の恐れあり ・事故車周辺では、燃料等の引火性流出物への注意が必要 ・トンネル内では、発煙の問題あり 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・火気の管理が一切不要 ・強風にも転がりにくい重量とデザイン
使用(設置)場所	△	構造上、路面に寝かせ置きとなる(舗装面を焼損する)	◎	路面の他、本体背面の磁石により、車両等への設置やラバーコーン頭部にも設置可能
再使用の可否(経済性)	×	使い捨て	◎	充電電池や、乾電池の使用により、繰返しの使用が可能

製品仕様

構造	寸法	68×66×265mm 円筒部はφ40
	材質	ABS(本体)・ポリカーボネート(レンズ部)・シリコンゴム(ガード部)
	重量	充電電池タイプ：約 530g・乾電池タイプ：約 510g
発光部	LED種別・数量	パワーLED 3個
	発光色	赤・青 ※各色専用品 (緑色はオプション)
	光度	赤色発光：約 750 カンデラ 青色発光：約 350 カンデラ (参考規格 自動車用発炎筒：140 カンデラ以上)
	連続動作時間	約 18 時間(全発光点滅時) / 約 72 時間(減光点滅時)
動作	点滅パターン 2 種 全発光点滅 / 減光点滅(点滅周期：点灯 50ms 消灯 100ms)	
電源	充電電池タイプ	ニッケル水素電池 単3×4本使用 (電池残量表示付・専用充電器にて約 10 時間で満充電)
	乾電池タイプ	アルカリ電池を推奨 単3×4本使用
使用環境	温度	-20℃~+60℃以下(本体)
	防水仕様	IPX4
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・連続発光時間は、電池の劣化状況により短くなることがあります ・別売の専用充電器は、20 穴タイプ・10 穴タイプの2種類があります (充電は電磁誘導による無接点・非接触方式で、本体円筒部を充電器に挿入するだけで充電可能です) ・一度に持ち運びが出来るよう取手の取付が可能です(※オプション品) 	

※仕様は予告なく変更することがあります。

総発売元

代理店

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

営業本部 販売事業部 製品販売課

〒733-0037

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1F

TEL(082)532-1436 FAX(082)532-8054

URL <http://www.w-e-chugoku.co.jp>

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp